Produktdatablad

Premium grundrengøringsmiddel

UZIN Basic Cleaner

Effektiv alkalisk grundrengøringsmiddel til professionelt brug, inden overfladebehandlinger

ANVENDELSESOMRÅDE:

- Premium grundrengøringsmiddel til elastiske gulvbelægninger
- inden overfladebehandling med UZIN Resilient Sealer eller Turbo Protect Plus

EGNETHED:

- Elastiske gulvbelægninger
- LVT / LVP (luksus vinylfliser/-plankegulv)
- Linoleum med PUR overflade
- Vinyl
- VCT (kompositionsfliser af vinyl)
- Gulvbelægninger af gummi/kautschuk
- natur- og kunststen, keramiske fliser
- interiør bolig (lejligheder, huse)
- interiør erhverv (kontorer, hospitaler, skoler, universiteter, biblioteker, butikker, assisteret bolig)

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

UZIN Basic Cleaner er et kraftigt grundrengøringsmiddel til fjernelse af genstridig snavs, fedt, voks og de fleste plejemiddelrester på gulvbelægningsoverfladerne. Anvendes inden påføring af UZIN Resilient Sealer eller UZIN Turbo Protect.

- Multifunktionel / til alle elastiske gulvbelægninger
- Stærkt koncentreret
- Opløser flere lag af eksisterende overfladebehandling
- Lav alkalitet(pH <9 hvilket gør denne egnet til brug på linoleum, træ og kork overflader.

TEKNISK DATA:

Emballage	Plast dunk
Emballagestørrelse	5 kg
Blandingsforhold	normalt tilsmudsning: blanding 1:10 i forhold til koldt vand kraftig tilsmudsning: blamnd 1:1 i forhold til koldt vand
Farve våd	klar
Forbrug	ca. 125 m² pr. dunk
Bearbejdningstemperatur	16 - 24 °C
Bearbejdningstid / pot life	ca. 60 minutter*
Belastningsbar	efter tørring

*Ved 21 °C og 65% RF. Ca. forbrug, kan variere afhængigt af underlaget.

UZIN | A brand of UZIN UTZ
DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de
DK | Uzin Utz Denmark ApS | Haderslevvej 36. 1. sal | 6000 Kolding | Tel: +45 25 848 003 | E-Mail uzin.dk@uzin-utz.com | Internet www.uzin.dk

FORARBEJDNING:

Inden genbehandling:

1. Rengør gulvet med en kost, støvmoppe og / eller støvsuger.
2. Mop gulvet med en korrekt fortyndet opløsning og lad den virke på overfladen i 5 minutter. Må ikke tørre op.
3. Skrub gulvet imens dette er vådt, med f.eks. en Wolff Samba (eller lignende skuremaskine) med underliggende grøn rondel, for at fjerne overfladebehandlingen, snavs og andet.
4. Sug derefter snavs og væskerester op med en vådstøvsuger
5. Neutraliser gulvoverfladen ved, at skylle denne 2 - 3 gange med rent vand og vådsugning efter hver gang. (man kan med fordel anvende neutraliserende rengøringsprodukter i skyllevandet)
6. Lad gulvet tørre fuldstændigt op, før UZIN Resilient Sealer eller UZIN Turbo Protect Plus påføres.

Grundrengøring:

1. Rengør gulvet med en kost, støvmoppe og / eller støvsuger.
2. Mop gulvet med en korrekt fortyndet opløsning og lad den virke på overfladen i 10 - 20 minutter. Må ikke tørre op.
3. Skrub gulvet imens dette er vådt, med f.eks. en Wolff Samba (eller lignende skuremaskine) med underliggende grøn rondel, for at fjerne overfladebehandlingen, snavs og andet.
4. Sug derefter snavs og væskerester op med en vådstøvsuger
5. Neutraliser gulvoverfladen ved, at skylle denne 2 - 3 gange med rent vand og vådsugning efter hver gang. (man kan med fordel anvende neutraliserende rengøringsprodukter i skyllevandet)
6. Lad gulvet tørre fuldstændigt op.

VIGTIG INFORMATION:

- En holdbarhed på 5 år, når den opbevares under moderat kølige forhold, i den originale emballage. Beskyt mod frost. Genluk forsigtigt og tæt de åbne beholdere, og brug indholdet hurtigt. Lad dunken opnå stuetemperatur før brug.
- Kan bedst bearbejdes ved temperatur imellem 20 - 25 ° C, med gulvtemperaturen over 16 ° C og RF under 65%. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter arbejdstiden.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:

Grundrengøringsmiddel, ætsende, indeholder opløsningsmidler med hudresorptive stoffer. Ikke-brandbart. Forårsager hudirritation. Forårsager alvorlig øjenskade. Opbevares utilgængeligt for børn. Sørg for god ventilation når produktet bruges, brug beskyttelsescreme, beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller. Undgå kontakt med øjne og hud. I tilfælde af øjenkontakt, skyll straks grundigt med vand og søg lægehjælp. Ved hudkontakt, vask straks med rigeligt sæbe og vand. Læst og følg altid sikkerhedsinformationen på etiket og sikkerhedsdatablad.
Sikkerhedsforskrifter:
MAL-Kode: 00-3 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 01.2022