

Tillykke med dit nyt gulv!

Du har valgt et hardwood- eller et trægulv, som er blevet behandlet med PALLMANN MAGIC OIL 2K-serierne eller SOYABASE PLUS.

Livsvarig garanti på dit trægulv

Med beslutningen om at olieimprægner dit hardwood- eller trægulv har du sikret en naturlig og smuk træoplevelse i et behageligt levested. De beskyttende lag som dit gulv er blevet behandlet med i olieringsprocessen bliver konstant udsat for slitage hver dag. Rengøring og pleje af gulvet er derfor meget vigtig for at beskytte den oliebehandlede overflade, træet herunder og træets generelle fremtoning i overensstemmelse med DIN-standarderne DIN 18356 og DIN 18367. Den korrekte og tilpassede rengøring og plejeprocedure kan ved regelmæssig behandling forlænge den naturlige skønhed af dit trægulv og ydermere forlænge gulvets levetid med op til 5 gange. I det følgende vil det blive forklaret, hvordan du opnår garanti på dit gulv fra professionelle gulvlæggere såvel som fra parketgulvs- og hardwood- olieproduktfabrikanterne ved helt simpelt at følge de efterfølgende instruktioner for rengøring og pleje af dit gulv og på samme tid skabe et sundt indeklima for dit trægulv.

Efter dit trægulv er blevet lagt

Ny-olierede eller voksede trægulve må ikke betrædes i mindst 12 timer (24 timer ved brug af SOYABASE PLUS) for at sikre at olien eller vokslaget er fuldstændigt tørt. Dette gælder især for vandbaserede produkter eller andre ikke-aggressive væsker som ikke må komme i berøring med den ny-olierede overflade i mindst 12 timer (4 – 7 dage ved brug af SOYABASE PLUS). Jo mere det ny-anlagte gulv bliver beskyttet i løbet af de første dage desto længere levetid opnås for trægulvet. Fuld brug af gulvet herunder placering af tunge møbler herpå bør som minimum ventes med indtil der er gået 12 timer (4 – 7 dage ved brug af SOYABASE PLUS). Ny-olierede trægulve bør ikke dækkes med naturlige eller syntetiske tæpper, fliser, membraner eller lignende inden for de første 12 timer efter olieringen (4 – 7 dage ved brug af SOYABASE PLUS).

Sådan vedligeholder du dit parketgulv:

Vigtige noter: Et sundt indeklima er ikke kun sundt for mennesker men er også med til at forlænge levetiden på dit trægulv. Træ er et naturligt produkt som arbejder og vil derfor reagere i forhold til luftfugtigheden enten ved at absorbere eller fordele fugten fra luften. Ændringer i luftfugtigheden kan bevirke at træet enten trækker sig sammen eller udvider sig og på denne måde være skyld i at der opstår mellemrum mellem plankerne. På grund af dette anbefaler vi en permanent rumtemperatur på 18 – 20°C med en luftfugtighed på 50 – 60%. Et hygrometer kan hjælpe med at sikre måling og kontrol med indeklimaet. Der kan ikke gives nogen garanti for det udførte arbejde. Såfremt du er i tvivl, kan du udføre eksperimenter i forhold hertil selv.

Disse rengørings- og plejeinstruktioner kan bruges til alle hardwood- og trægulve, som overholder DIN 18356 (parketgulve) og DIN 18367 (hardwood) og er blevet overfladebehandlet med PALLMANN MAGIC 2K, -ERGO, -COLOR og SOYABASE.

VÆR OPMÆRKSOM: Møbelhjul og skinner skal opfylde DIN EN 12529 (syntetisk eller filt). Metalmøbler og andre metaldele skal placeres på et beskyttende underlag. Elementer, der indeholder blødgøringsmidler som for eksempel kunstig eller naturlig gummi, må ikke komme i permanent kontakt med gulvets overflade. Klæbeband eller isolerband må heller ikke komme i permanent kontakt med træets overflade.



PALLMANN

J. Trading
Skødshovedvej 7, Dejret
8420 Knebel

Tlf.: +45 4019 6563
E-mail: info@jtrading.dk

06.2016/MSL



Beskyt dit parketgulv!



PALLMANN

Rengørings- og plejeinstruktioner
til olierede trægulve

Den rigtige rengøring og pleje er din livsgaranti på dit oliebehandlede parketgulv.



Hurtig vedligeholdelsesrengøring

En hurtig vedligeholdelsesrengøring med **PALLMANN WOOD FLOOR CLEANER** som alternativ til den regelmæssige vedligeholdelsesrengøring.

1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin børste, moppe eller støvsuger.
2. Omryst beholderen godt før brug
3. Sprøjt **PALLMANN WOOD FLOOR CLEANER** på det/de relevante områder
4. Fortsæt med rengøringen som sædvanligt ved at bruge **PALLMANN CLEAN & GO MOP** og en **PALLMANN MICRO FIBRE CLEANING CLOTH**.



Regelmæssig vedligeholdelsesrengøring

Vedligeholdelsespleje med **PALLMANN MAGIC OIL CARE**

Velegnet til overfladebehandling af alle oliebehandlede hardwood- og trægulve.

1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin børste, moppe eller støvsuger.
2. Omryst beholderen godt før brug.
3. Såfremt der er tydelige grånende områder på gulvet, skal koncentrationen af produktet hæves (hvis nødvendigt anvendes produktet uforyndet).
4. Fordel produktet ligeligt på gulvet i retning med årerne med **PALLMANN MOP** og lad gulvet tørre.
5. Gulvet er klar til at kunne betrædes efter ca. 60 min.



Regelmæssig vedligeholdelsesrengøring

Vedligeholdelsesrengøring ved brug af **PALLMANN CLEAN**

PALLMANN CLEAN er et naturligt universal rengøringsmiddel til alle gulvtyper.

1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin børste, moppe eller støvsuger.
2. Omryst beholderen godt før brug
3. Opløs ca. 100 – 200 ml **PALLMANN CLEAN** i 10 l. vand.
4. Vask gulvet med en moppe eller en klud.



Vedligeholdelsesrengøringen afhænger af hvor beskidt gulvet er og den ønskede hygiejnestandard.

Basal rengøring til tackling af kraftig smuds

Den basale rengøring med **PALLMANN CLEAN** og efterfølgende efter-oliering bør overlades til en professionel.

Hyppigheden og behovet for en basal rengøring bestemmes af brugen og hvor synlig slitagen er på hardwood-gulvet. Efterolieringen med den rette olie kan kun ske efter gulvet er blevet ordentligt rengjort med **PALLMANN CLEAN**.



Lettere frekventerede gulvarealer som kun sjældent bliver vasket	en gang om året
Normalt frekventerede stuer	en til to gange om året
Meget beskidte gulve der anvendes til kommercielt brug	hver til hver tredje måned

Moderat frekventerede gulvarealer (som stuer og soveværelser)	ca. 2 måneder
Mere frekventerede gulvarealer (som trapper, kontorer og gange)	ca. 4 uger
Meget frekventerede gulvarealer (som skoler, restauranter og butikker)	ca. 8 – 12 dage

Vær opmærksom på: Kommercielt anvendte områder er typisk mere brugte, hvilket betyder at der er specielle anbefalinger hvad angår rengørings- og vedligeholdelsesintervallerne for hardwood-gulve i den kommercielle sektor (eksempelvis: butikker, restauranter etc.).