



COLOR MIX WHITE

Farvekoncentrat til let farvetoning af trægulve i kombination med lak så som:
PALLMANN PLUS, ADVANCE, TREND og NANO

Anvendelse:

1. Før brug skal lak og farvekoncentrat akklimatiseres, (20 °c) Herefter rystes både begge produkter grundigt.
2. Hæld derefter indholdet af en COLOR MIX WHITE i en 5 liter eller 10 liter klar lak. Skru låget fast og ryst dunken igen.
3. Påfør herefter lakken med velegnet gulvlakrulle i et jævnt lag. Skiftevis på tværs af årenerne først og derefter rulles i åreneres retning som afslutning. mindst 2 lag. Ved stærkt befærdede arealer anbefales 3 lag.
4. Tørretid inden slibning ca. 2 timer.
5. Inden den sidste lakering eller ved en tørretid over 24
6. timer gennemføres en mellemslibning med slibenet eller multihole-pad korn 120.
7. Efter brug kan værktøj rengøres med vand.

Tekniske data:

Emballage:	plastik dunk
Størrelse:	125 ml
Holdbarhed:	min. 12 måneder
Blandingsforhold:	125 ml til 5 eller 10 liter lak (Afhængigt af den ønskede farveintensitet)
Forbrug:	125ml/pr. 5 eller 10 liter lak
Forarbejdnings temp:	18 - 25°C ved 35 - 65% relativ luftfugtighed

Note:

For sjældne hårde træsorter (eksotiske) bør teknisk rådgivning søges, desuden er det en god ide at udføre en test på et udvalgt område. Se separate produktdatablade for alle produkter inden forarbejdningen, disse kan downloades på www.jtrading.dk eller kontakt J. Trading. Danmark - tlf. 4019 6563.

Indeholder:

Indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on, blanding (3 : 1) med 2-methyl-2-Hisothiazol-3-on, 1,2-benzisothiazol-3-on og 2-octyl-2H-isothiazol- 3-on. Kan udløse allergisk reaktion.

Brug af beskyttelsescreme eller handsker samt god ventilation af arbejdsområdet anbefales.

Bortskaffelse:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

Sikkerhedsforskrifter:

MAL-Kode: 00-1 (1993)

Opbevares utilgængelig for børn.