

# UZIN Hardwood Care

Emulsion til første rengøring og vedligeholdelsesrengøring af forseglede trægulve

## Beskrivelse:

Vandbaseret emulsion af høj kvalitet til pleje af gulvoverflader. Forbedrer overfladens forsegling og udseende og forlænger gulvets holdbarhed. Særlig velegnet til første rengøring og vedligeholdelsesrengøring af alle forseglede træ- og korkgulve.

## Egnet til:

- ▶ Lakerede trægulve
- ▶ Lakerede korkgulve
- ▶ Forbehandlede trægulve
- ▶ Linoleum
- ▶ PVC



## Produktfordele / egenskaber:

- ▶ Højeste modstandsdygtighed
- ▶ Skridsikker effekt
- ▶ Slidstærk, langvarig beskyttelse
- ▶ Forlænger gulvets levetid
- ▶ Tørre hurtigt

## Tekniske data:

Emballage:	Plastdunk 5 liter Plastflaske 0,75 liter
Holdbarhed:	minimum 24 måneder
Farve:	transparent
Forbrug:	Første rengøring: ca. 7 – 10 ml/m <sup>2</sup> Vedligeholdelse: ca. 100 – 250 ml / 10 l
Arbejdstemperatur:	18 – 25 °C
Ibrugtagning:	efter 60 minutter*

\*Ved 21 °C og en relativ fugtighed på 65%.



## Forberedelse af underlaget:

Gulvet skal være tørt, rent uden nogen form for urenheder, som fedt, olie, maling og voks. Fjern snavs og støv med en moppe, kost eller støvsuger.

## Anvendelse:

- ▶ Omryst beholderen let og kortvarigt før brug.
- ▶ Første behandling: Påfør et tyndt, jævnt lag UZIN Hardwood Care med en svamp eller moppe. Påfør det ufortyndede produkt i en mængde på 10 ml pr. m<sup>2</sup>. Polering er ikke nødvendig. Overfladen kan tages i brug efter ca. 60 minutter.
- ▶ Vedligeholdelse: Fortynd ca. 100 – 250 ml UZIN Hardwood Care med 10 liter vand og påfør et tyndt lag med en svamp, klud eller moppe. Overfladen kan tages i brug efter 60 minutter. Denne vedligeholdelse bør udføres efter behov.
- ▶ Lad overfladen tørre i 60 minutter, skyl svampen, kluden eller moppen med vand.

## Vigtige bemærkninger:

- ▶ Holdbarhed minimum 24 måneder i original emballage ved opbevaring i relativt kølige omgivelser. Beskyttes mod frost. Luk omhyggeligt åbnede dunke igen, så de er tætte, og brug indholdet så hurtigt som muligt. Lad produktet nå stuetemperatur før brug.
- ▶ Lad nylakerede overflader hærde fuldstændigt (afhængigt af det anvendte forseglingsystem) før de behandles med UZIN Hardwood Care.
- ▶ Regelmæssig vedligeholdelse med UZIN Hardwood Care forbedrer den lakerede overflades udseende og forlænger forseglingsens holdbarhed.
- ▶ Vent en dag før nybehandlede overflader dækkes til med gulvtæpper eller andre gulvbelægningsmaterialer, eller før de belastes med tunge genstande.

## Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet:

Vandbaseret rengøringsmiddel. Ikke antændelig. Det anbefales at bruge beskyttelsescreme og ventilation af arbejdsområdet. Læs og følg sikkerhedsoplysningerne på produktets mærkat og i sikkerhedsdatabladet.

## Bortskaffelse:

Produktrester skal så vidt muligt opsamles og videreanvendes. Må ikke komme i kanaliseringen, vandløb eller jorden. Plastbeholdere, der er tømt for rester, kradsat ud, eller er drypfrie, kan genbruges. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede, flydende produktrester, er farligt affald. Beholdere med udhærdet restindhold er byggepladsaffald.