

TILLYKKE MED DIT NYT GULV!

Du har valgt et hårdtrægulv- eller et trægulv, som er blevet færdigbehandlet med PALLMANN lak.

Livsvarig garanti på dit trægulv

Med beslutningen om at lakere dit hårdtrægulv- eller trægulv har du sikret dig den mest ekspansive beskyttelse af træ som naturprodukt. Selvom det er overfladebehandlet bliver lagene konstant udsat for slitage hver dag. Rengøring og pleje af gulvet er derfor meget vigtig for at beskytte den lakbehandlede overflade, træet herunder og træets generelle fremtoning i overensstemmelse med DIN-standarderne DIN 18356 og DIN 18367. Den korrekt tilpassede rengørings- og plejeprocedure kan ved regelmæssig behandling forlænge den naturlige skønhed af dit trægulv og ydermere forlænge gulvets levetid med op til 5 år. I det følgende vil det blive forklaret, hvordan du opnår garanti på dit gulv fra professionelle gulvlæggere såvel som fra parketgulvs- og lakfabrikanterne ved helt simpelt at følge de efterfølgende instruktioner for rengøring og pleje af dit gulv og på samme tid skabe et sundt indeklima for dit trægulv.

Efter dit trægulv er blevet lagt

Nylakerede trægulve må ikke betrædes før lakken er helt tør. Det tager som regel mellem 8 – 12 dage for lakken at gennemhærde og i den tidsperiode må gulvet på ingen måde dækkes med naturlige eller syntetiske tæpper, fliser, membraner eller lignende.

Også velegnet til lakerede korkgulve og sportsgulve

Disse rengørings- og plejeinstruktioner kan også følges i forhold til behandling af lakerede korkgulve (som beskrevet i DIN 18365) som er behandlet med PALLMANN lak såvel som lakerede trægulve i sportshaller (som beskrevet i DIN 18032 og EN 14904).

Sådan vedligeholder du dit trægulv:

VIGTIGE NOTER: Et sundt indeklima er ikke kun sundt for mennesker men er også med til at forlænge levetiden på dit trægulv. Træ er et naturligt produkt som arbejder og vil derfor reagerer i forhold til luftfugtigheden enten ved at absorbere eller fordele fugten fra luften. Ændringer i luftfugtigheden kan bevirke at træet enten trækker sig sammen eller udvider sig og på denne måde være skyld i at der opstår mellemrum mellem plankerne. På grund af dette anbefaler vi en permanent rumtemperatur på 18 – 20 °C med en luftfugtighed på 50 – 60 %. Et hygrometer kan hjælpe med at sikre måling og kontrol med indeklimaet. Der kan ikke gives nogen garanti for det udførte arbejde. Såfremt du er i tvivl, kan du udføre eksperimenter i forhold hertil selv.

Disse rengørings- og plejeinstruktioner kan bruges til alle hårdtræs- og trægulve, som overholder DIN 18356 (parketgulve) og DIN 18367 (hardwood) og er blevet overfladebehandlet med lakprodukter fra PALLMANN så som; ADVANCE, TREND, ERGO, PURE, ZERO mm.

VÆR OPMÆRKSOM: Møbelhjul og skinner skal opfylde DIN EN 12529 (syntetisk eller filt). Metalmøbler og andre metaldele skal placeres på et beskyttende underlag. Elementer, der indeholder blødgøringsmidler som for eksempel kunstig eller naturlig gummi, må ikke komme i permanent kontakt med gulvets overflade. Klæbebånd eller isolerbånd må heller ikke komme i permanent kontakt med træets overflade.



PALLMANN

J. Trading

Skødshovedvej 7, Dejret | 8420 Knebel

Telefon +45 4019 6563

info@jtrading.dk

www.jtrading.dk

Beskyt dit trægulv!



PALLMANN

Rengørings- og plejeinstruktioner
til lakerede trægulve

Førstegangsbehandling til nye gulve

Den første behandling med PALLMANN FINISH CARE

Vi anbefaler at give dit nye forseglede hårdtrægulv en grundbehandling med en basal plejeprocedure efter ca 8 – 12 dage. Den første behandling sikrer en raffineret beskyttelse af den lakerede træoverflade. Vær opmærksom på at alle behandlede hårdtrægulve også skal have denne behandling. PALLMANN FINISH CARE er velegnet til overfladebehandling af alle lakerede trægulve.



1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin børste, moppe eller støvsuger. Hvis der på gulvet – eller dele af gulvet – er spildt olie, fedt eller voks skal du anvende PALLMANN CLEAN STRONG for en grundig basal rengøring heraf.
2. Omryst beholderen godt før brug.
3. Brug ca. 10 ml ufortyndet PALLMANN FINISH CARE per kvadratmeter og påfør det i et tyndt og jævnt lag på gulvet.
4. Gulvet er klar til at kunne betrædes efter ca. 60 min. Det er ikke nødvendigt at polere gulvet efterfølgende.



Regelmæssig vedligeholdelsesrengøring

Vedligeholdelsesrengøring med PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN er et neutralt universal rengøringsmiddel til alle gulvtyper.



1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin børste, moppe eller støvsuger.
2. Omryst beholderen godt før brug.
3. Opløs ca. 50 – 100 ml PALLMANN CLEAN i 5 liter vand.
4. Vask gulvet med en moppe eller en klud.




Vedligeholdelsesrengøringen afhænger af hvor beskidt gulvet er og den ønskede hygiejnestandard.

Hurtig vedligeholdelsesrengøring

En hurtig vedligeholdelsesrengøring med PALLMANN WOOD FLOOR CLEANER som alternativ til den regelmæssige vedligeholdelsesrengøring

1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin børste, moppe eller støvsuger.
2. Omryst beholderen godt før brug.
3. Sprøjt PALLMANN WOOD FLOOR CLEANER på det/ de relevante områder.
4. Fortsæt med rengøringen som sædvanligt ved at bruge PALLMANN CLEAN & GO MOPPE og en PALLMANN MICRO FIBRE CLEANING CLOTH.



Grundrengøring af kraftigt tilsmudsede trægulve

Grundrengøring med PALLMANN CLEAN STRONG

PALLMANN CLEAN STRONG er velegnet til grundig rengøring af gulve. Efter rengøringen med PALLMANN CLEAN STRONG er det nødvendigt at gentage processen med førstegangsbehandling af nye gulve.



1. Omryst beholderen grundigt før brug.
2. Opløs ca. 20 – 100 ml PALLMANN CLEAN STRONG i 5 liter vand.
3. Vask gulvet med en moppe eller en klud.
4. Efter 2 – 5 minutter anvendes en passende børste til at skrubbe gulvet med.
5. Fjern det opløste skidt og mop gulvet 2 gange med frisk vand. Gentag proceduren hvis det er nødvendigt.



Moderat frekventerede gulvarealer (som stuer og soveværelser)	ca. en gang om året
Mere frekventerede gulvarealer (som trapper, kontorer og gange)	ca. 6 måneder
Meget frekventerede gulvarealer (som skoler, restauranter og butikker)	ca. 1 – 3 måneder


Regelmæssig vedligeholdelsesrengøring

Rutine vedligeholdelse- og plejebehandling med PALLMANN FINISH CARE

PALLMANN FINISH CARE er velegnet til overfladepleje af alle typer parket- og trægulve.



1. Fjern alt skidt og støv fra gulvet med en fin børste, moppe eller støvsuger.
2. Omryst beholderen grundigt før brug.
3. Opløs ca. 50 – 150 ml PALLMANN FINISH CARE i 5 liter vand. Brug produktet ufortyndet hvis der er tydelige revner, ridser eller ujævnheder i glansen.
4. Påfør produktet til gulvet med PALLMANN MOPPE eller en klud.
5. Gulvet kan betrædes efter ca. 60 min.



Moderat frekventerede gulvarealer (som stuer og soveværelser)	ca. 2 måneder
Mere frekventerede gulvarealer (som trapper, kontorer og gange)	ca. 4 uger

Vedligeholdelse og pleje til kommercielt brugte gulve

Ved kommercielt anlagte områder er det nødvendigt med et plejende beskyttelseslag. Dette lag sikrer en god basis for den beskrevne vedligeholdelses- og rengøringsprocedure (med PALLMANN CLEAN). PALLMANN FINISH CARE påføres ufortyndet som beskrevet i "Førstegangsbehandling til nye gulve med PALLMANN FINISH CARE". Der skal i den efterfølgende fornyede plejebehandling tages højde for forekomsten af mellemrum, tydelige revner, ridser eller ujævnheder i glansen.



Meget frekventerede gulvarealer (bygninger som skoler, restauranter og butikker)	ca. 8 – 12 dage
--	-----------------

Hvis det er nødvendigt at trægulvene er skridsikre som for eksempel i sportshaller, plejehjem eller børnehaver anbefales det at anvende PALLMANN CARE STOP.