

TILLYKKE MED DIT NYE GULV!

Du fået lagt et parketgulv eller trægulv, som er blevet oliebehandlet med enten PALLMANN ECO OIL 1K eller PALLMANN HARDWAX OIL.

LANGVARIG BESKYTTELSE AF DIT TRÆGULV

Med beslutningen om at behandle dit parket- eller trægulv med olie sikrer du, at træet bibeholder sit naturligt smukke udseende, og at dit hjem udstråler en behagelig atmosfære. Selv om dine parketgulve er behandlet med olie, vil dagligt brug med tiden slide det beskyttende lag af. I henhold til DIN 18356, den tyske norm for trægulve, er rengøring og pleje derfor yderst vigtig for vedligeholdelsen af den oliebehandlede overflade og i sidste ende træet. Med korrekt rengøring og regelmæssig pleje bevarer du dit trægulvs smukke udseende og forlænger den forventede levetid op til 5 gange. Du kan kun gøre garantien fra gulvlæggeren og producenten af parketgulvet og parketolien gældende, hvis du overholder anvisningerne i denne vejledning samt sikrer et indeklima med den rigtige temperatur.

DE FØRSTE DAGE EFTER GULVET ER LAGT

Nyolierede trægulve må først betrædes, når olie- eller voksbelægningen er helt tørret (ca. 7 til 10 dage), og i denne periode må de ikke dækkes med kunst- eller tekstilbelægninger eller folie.

Sådan vedligeholder du dit parketgulv:
Gode råd fra din professionelle gulvlægger:

VIGTIGE BEMÆRKNINGER: Et sundt indeklima bevarer værdien af dit trægulv og får dig til at føle dig godt tilpas. Træ er et naturmateriale, der tilpasser sig luftfugtigheden ved at absorbere eller afgive fugt fra eller til den omgivende luft. På grund af ændringer i luftfugtigheden svulmer eller krymper træet, og det kan påvirke samlingerne i trægulvet. Derfor anbefaler vi en rumtemperatur på 18-20 °C med en relativ luftfugtighed på 50-60 %. Et hygrometer er et godt redskab til at måle og styre indeklimaet. Der overtages ingen garanti for det udførte arbejde. I tilfælde af tvivl kan du foretage din egen test.

Denne rengørings- og vedligeholdelsesvejledning gælder i henhold til DIN 18356 (tysk norm for parket- og trægulve) for alle parket- og trægulve, som er oliebehandlet med PALLMANN ECO OIL 1K eller PALLMANN HARDWAX OIL og vedligeholdt med plejeprodukter fra PALLMANN.

OBS: Hjul og filtpuder skal være i plastik eller filt i overensstemmelse med DIN EN 12529. Til drejestole anbefaler vi et egnet underlag til beskyttelse af gulvet. Møbler og genstande i metal kræver et beskyttelsesunderlag. Læg ikke materialer, der indeholder blødgørere (f.eks. gummi), direkte på parketgulvet, og anvend heller ikke tape på overfladen.

SKØNHEDSKUREN TIL DIT OLIEBE- HANDLEDE TRÆGULV





Den rette rengøring og vedligeholdelse sikrer langvarig beskyttelse af dine oliebehandlede parketgulve.

BEHANDLING AF NYE TRÆ- OG PARKETGULVE

Grundbehandling med ECO OIL CARE

Vi anbefaler at behandle nyolierede parket- og trægulve efter ca. 7-10 dage. Den første behandling sikrer en optimal beskyttelse af gulvet.

Denne behandling kan bruges til alle nyslebne gulve. PALLMANN ECO OIL CARE er velegnet til vedligeholdelse af alle oliebehandlede parket- og trægulve, som er blevet behandlet med PALLMANN ECO OIL 1K eller PALLMANN HARDWAX OIL.

1. med en fin børste, støvsuger eller moppe. Derefter renses gulvet med PALLMANN CLEAN. Er der spor efter olie, fedt eller voks på gulvet, skal gulvet grundrengøres med PALLMANN CLEAN.
2. Omryst beholderen godt inden brug.
3. Påfør i et jævnt tyndt lag ca. 20-30 ml ufortyndet PALLMANN ECO OIL CARE pr. m² med en moppe.
4. Efter ca. 1 time kan gulvet betrædes. Det er ikke nødvendigt at polere.



REGELMÆSSIG VEDLIGEHOVDENDE RENGØRING

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOVDENDE RENGØRING MED PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN er et neutralt universalrengøringsmiddel til gulve.

1. Først fjernes snavs og støv fra gulvet med en fin børste, støvsuger eller moppe.
2. Omryst beholderen godt inden brug.
3. Fortynd PALLMANN CLEAN i forholdet ca. 50-100 ml til 5 liter vand.
4. Rengør med moppe eller en fugtig klud (ikke våd).



Den vedligeholdende rengøring afhænger af mængden af snavs og det ønskede hygiejneniveau.

GRUNDRENS TIL MEGET BESKIDTE GULVE

GRUNDRENS MED PALLMANN CLEAN

PALLMANN CLEAN er til grundig rengøring af gulvet. Gulvet skal genbehandles med ECO OIL CARE efterfølgende.

1. Ryst beholderen godt inden brug.
2. Brug 200 ml PALLMANN CLEAN ufortyndet eller fortyndet med 5 liter vand.
3. Påføres med moppe eller en fugtig klud (ikke våd).
4. Lad produktet virke i ca. 2-5 minutter, hvorefter du kan skrubbe gulvet med en egnet børste.
5. Fjern det løsnede snavs og vask derefter to gange med rent vand. Gentag processen om nødvendigt.



Moderat brug (stue og soveværelse)	ca. 1 gang om året
Medium brug (trapper, kontorer, gangarealer)	ca. hver 6. måned
Kraftig brug (restauranter, skoler, butikker)	ca. hver 1-3. måned



REGELMÆSSIG VEDLIGEHOVDENDE RENGØRING

REGELMÆSSIG VEDLIGEHOVDENDE RENGØRING MED PALLMANN ECO OIL CARE

PALLMANN ECO OIL CARE er egnet til vedligeholdelse af alle oliebehandlede parket- og trægulve, som er blevet behandlet med PALLMANN ECO OIL 1K eller PALLMANN HARDWAX OIL

4. 1. Brug PALLMANN CLEAN til vedligeholdende rengøring
5. 2. Ryst beholderen godt inden brug.
6. 3. Vedligeholdende rengøring: Fortynd ca. 250 ml PALLMANN ECO OIL CARE med 5 liter vand. I tilfælde af samlinger, kraftige ridser og forskelle i glansniveau bruges rengøringsmidlet ufortyndet.
7. 4. Påføres med moppe eller en fugtig klud (ikke våd).
8. 5. Efter ca. 1 time kan gulvet betrædes.



Moderat brug (stue og soveværelse)	Ca. hver 2. måned
Medium brug (trapper, kontorer, gangarealer)	Ca. hver 4. uge

Vedligeholdelse og pleje til kommercielt brugte gulve

I den kommercielle sektor er det nødvendigt at lægge et såkaldt offerlag på gulvene, inden den ovenfor beskrevne vedligeholdende rengøring med PALLMANN CLEAN kan påbegyndes.

Derfor anvendes PALLMANN ECO OIL CARE ufortyndet, som allerede beskrevet i afsnittet "GRUNDBEHANDLING TIL GULVE MED PALLMANN ECO OIL CARE". I tilfælde af samlinger, kraftige ridser og forskelle i glansniveau bruges rengøringsmidlet ufortyndet.

Kraftig brug (restauranter, skoler, butikker)	Ca. hver 8.-12. dag
---	---------------------



BEMÆRK: Gulve i den kommercielle sektor benyttes generelt mere end gulve i private hjem. Derfor gælder der i den kommercielle sektor, som f.eks. butikker, restauranter osv., særlige krav til og tilsvarende kortere intervaller for rengøring og vedligeholdelse af træ- og parketgulve.