Produktdatablad

Premium rengøringsmiddel til pleje og vedligehold

UZIN Hardwood Care

Rengøringsmiddel til forlængelse af forseglede trægulves levetid

ANVENDELSESOMRÅDE:

rengøring, pleje og beskyttelse af forskellige gulvtyper

VELEGNET TIL:

- forseglede trægulve
- forseglede korkgulve
- forbehandlede trægulve
- linoleum
- vinyl

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

Vandbaseret produkt af høj kvalitet til pleje af gulvoverflader. Forbedrer overfladens forsegling og udseende og forlænger gulvets holdbarhed. Særlig velegnet til førstegangsrengøring og vedligeholdelsesrengøring af alle forseglede træ- og korkgulve.

- Ekstrem slidstyrke
- Skridhæmmende
- Slidbestandig, langtidsbeskyttelse
- Forlænger levetiden på gulvet
- Hurtigtørrende

TEKNISK DATA:

Emballage	plastdunk, plast flaske
Emballagestørrelse	5 l, 0.75 l
Holdbarhed	min. 24 Måneder
Farve våd	gennemsigtig
Forbrug	Førstegangspleje: ca. 7 - 10 ml/m² Løbende rengøring: ca. 100 - 250 ml/ 10 l vand
Bearbejdningstemperatur	18 - 25 °C
Bearbejdningstid / pot life	ca. 60 minutter*
Belastningsbar	efter ca. 60 minutter*

*Ved 21 °C og 65% RF.

UZIN | A brand of UZIN UTZ
DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de
DK | Uzin Utz Denmark ApS | Haderslevvej 36. 1. sal | 6000 Kolding | Tel: +45 25 848 003 | E-Mail uzin.dk@uzin-utz.com | Internet www.uzin.dk

FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

Gulvet skal være tørt, rent uden nogen form for urenheder, så som fedt, olie, maling og voks. Fjern snavs og støv med en moppe, kost eller støvsuger.

FORARBEJDNING:

1. Omryst beholderen let og kortvarigt før brug.
2. **Førstegangspleje:** Påfør et tyndt, jævnt lag ufortyndet UZIN Hardwood Care med en svamp eller moppe. Påfør det ufortyndede produkt i en mængde på 10 ml pr. m². Polering er ikke nødvendig. Overfladen kan tages i brug efter ca. 60 minutter.
3. **Løbende daglig rengøring:** Fortynd ca. 100 – 250 ml UZIN Hardwood Care med 10 liter vand og påfør et tyndt lag med en svamp, klud eller moppe. Overfladen kan tages i brug efter 60 minutter. Denne rengøring bør udføres efter behov.
4. Lad overfladen tørre i 60 minutter, skyl svampen, kluden eller moppen med vand.

VIGTIG INFORMATION:

- En holdbarhed på 24 mdr. i den originale emballage. Beskyt mod frost. Genluk forsigtigt og tæt de åbne beholdere, og brug indholdet hurtigt. Lad dunken opnå stuetemperatur før brug.
- Undgå brug på nye friske overfladebehandlinger, indtil de er helt hærdede (afhængigt af det anvendte forseglingssystem), før de behandles med UZIN Hardwood Care.
- Regelmæssig vedligeholdelse med UZIN Hardwood Care forbedrer udseendet og øger den forseglede overflades levetid.
- På nybehandlede gulve skal der ventes minst 1 dag med at tildække overfladen, med tæpper eller andre gulvbelægninger, samt undgå tung trafik.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:

Vandbaseret rengøringsmiddel. Ikke brændbart. Brug af beskyttelsescreme og god ventilation af arbejdsområdet anbefales. Læs og følg altid sikkerhedsinformationen på beholderens etiket og på sikkerhedsdatabladet.
Sikkerhedsforskrifter:

MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 01.2022