Produktdatablad

Premium 2-K ridsefjerner

UZIN Refresher

2-K ridsefjerner til elastiske gulvbelægninger med PUR overflade

ANVENDELSESOMRÅDE:

- skjuler ridser og hvide mærker på de fleste elastiske gulvbelægninger

VELEGNET TIL:

- elastiske gulvebelægninger med PUR overflade
- LVT (Luksus Vinyl Fliser)
- LVP (luksusvinylplade)
- Linoleum (med PUR overflade)
- Ethvert gulv belagt med UZIN Turbo Protect Plus
- 2-komponent olierede træoverflader
- Interiør i bolig (lejligheder, huse)
- Interiør i erhverv (kontorer, hospitaler, skoler, hoteller, butikker, assistentbo, universiteter)

PRODUKTFORDELE / EGENSKABER:

UZIN Refresher er et premium 2-komponent produkt, der er ideelt til at skjule mindre ridser på de fleste elastiske gulvbelægninger med PUR overflade. Kun til indendørs brug.

- Usædvanligt godt og holdbart 2-komponent produkt
- Meget økonomisk i brug
- Tørrer og hærder hurtigt
- Skjuler ridser optisk
- Partiel udbedring mulig
- Omgående problemløser når tidspres er et problem
- Ingen ændring af overfladens glans

TEKNISK DATA:

Emballage	komp. A: 80 ml metaldåse komp. B: 20 ml plastflaske
Holdbarhed	min. 12 Måneder
Blandingsforhold	4:1 (A:B)
Forbrug	ca. 100 m²
Bearbejdningstid / pot life	ca. 4 timer efter at komp. B er tilsat*
Tørretid	ca. 3 - 4 timer
Belastningsbar	efter 3 - 4 Timer
Minimum arbejdstemperatur	15 °C på gulvet

* Ved 21 °C og en RF på 65 %. Forbruget er et ca. forbrug der kan variere, afhængigt af underlaget.

UZIN | A brand of UZIN UTZ
DE | Uzin Utz AG | Dieselstraße 3 | 89079 Ulm | Telefon +49 731 4097-0 | Telefax +49 731 4097-110 | E-Mail info@uzin.de | Internet www.uzin.de
DK | Uzin Utz Denmark ApS | Haderslevvej 36. 1. sal | 6000 Kolding | Tel: +45 25 848 003 | E-Mail uzin.dk@uzin-utz.com | Internet www.uzin.dk

FORBEREDELSE AF UNDERGULVET:

- Læs alle anvisninger og produktdatablade til begge komponenter, før brug.
- Gulvet skal have en ubeskadiget, solid, tør, ren overflade uden nogen form for urenheder, så som fedt, olie, maling og voks. Brug sorte RZ håndsvampe eller lignende skuresvampe og, om nødvendigt, UZIN Basic Cleaner.

FORARBEJDNING:

1. Beholdernes indhold skal have stuetemperatur før brug.
2. Omrystes grundigt. Tilsæt komponent B til komponent A. Brug 1 del komp. B til 4 dele komp. A ved at bruge den medfølgende plastikske som måleenhed. Bland grundigt med en ren træpind i mindst 30 sekunder.
3. Brug en ren træpind til at påføre produktet direkte på den ridsede eller beskadigede del af gulvet. Start med en lille mængde af produktet og tilføj mere efter behov.
4. Brug den røde skuresvamp til at polere produktet ind i alle ridser. Kan også udføres ved brug af en skure/ polermaskine med underliggende rød rondel
5. Poler efterfølgende gulvbelægningsoverfladen med en bomuldsklud og fjern samtidigt den overskydende UZIN Refresher
6. Fortsæt med at polere efter behov for at udligne eventuel forskel i produktets og gulvoverfladens glans.
7. Rengør omgående redskaberne med vand, efter brug.

VIGTIG INFORMATION:

- En holdbarhed på 12 mdr. når den opbevares ved 23 °C, i den originale emballage. Beskyt mod frost. Genluk forsigtigt og tæt de åbne beholdere, og brug indholdet hurtigt. Lad dunken opnå stuetemperatur før brug.
- Hærdningsprocessen tager cirka 3 - 4 timer. Vent, indtil produktet er helt hærdet, inden du lægger tæpper og måtter. Brug ikke et rengøringsmiddel/ væske, før produktet er fuldstændigt hærdet (brug kun en tør støvmoppe hvis nødvendigt).
- Kan bedst bearbejdes ved temperatur imellem 20 - 25 ° C, med gulvtemperaturen over 16 ° C og RF under 65%. Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger tørretiden. Mens høje temperaturer og lav luftfugtighed forkorter arbejdstiden.
- Bløde nopper / kontorstolehjul med bløde hjul, skal monteres på alle flytbare stole, borde, fast inventar mm. for at undgå skader og unødvendige ridser, på overfladen.

ARBEJDS- OG MILJØBESKYTTELSET:

Komponent A: Ikke brandfarlig, men risiko for selvantændelse (se "Vigtig note"). Komponent B: Ikke brandfarlig. Indeholder isocyanater. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage allergi over for hudkontakt. Kan irritere luftvejene. Begge komponenter: Sørg for god ventilation under og efter bearbejdning, brug beskyttelsescreme og beskyttelseshandsker / beskyttelsesbriller. Undgå kontakt med øjne og hud. Ved kontakt med øjnene, skyll straks grundigt med vand og søg lægehjælp. I tilfælde af hudkontakt, vask straks med rigeligt sæbe og vand. Følg sikkerhedsoplysningerne på produktmærket og sikkerhedsdatabladet. Lugt neutral og økologisk og fysiologisk harmløs efter hærdning.
Sikkerhedsforskrifter:
Komponent A: MAL-Kode: 2-3 (1993) / Komponent B: MAL-Kode: 0-3 (1993)
Opbevares utilgængelig for børn.

Vigtig henvisning: Produktkontakt med pads eller klude kan føre til selvantændelse. Husk derfor at gennemvæde alle klude, pads etc. med vand og opbevar i en tætlukket metalbeholder.
Slibestøv fra oxygentørresystemer er brandfarlige. Fare for brand! Derfor skal alt slibestøv efter endt slibning fugtes med vand og opbevares i tætlukkede metalbeholdere.

BORTSKAFFELSE:

Saml produktrester og genbrug dem hvis muligt. Undgå at produkterne komme ned i afløb, vandløb eller trænge ned i jorden. Beholdere, der er blevet skrabet rene og som er drypfri, kan genanvendes. Beholdere med flydende restindhold, samt opsamlede flydende rester, er klassificeret som farligt affald. Beholdere med restindhold, der er hærdet, kan bortskaffes som byggeaffald.

De nævnte oplysninger bygger på vore erfaringer og grundige undersøgelser. Da vi ikke har indflydelse på forarbejdningen og ej heller kender forarbejdningsbetingelserne på forhånd, kan vi ikke overtage ansvaret for brugerens opnåede resultater. Kvaliteten af dit arbejde afhænger derfor af din egen faglige vurdering og brug af produktet. Ved tvivl bør der udføres prøver inden arbejdets udførelse. Sørg for at følge monteringsanbefalingerne fra producenten af belægningen. Dette datablad erstatter alle tidligere udgivelser. Den aktuelle udgave af dette datablad findes på vores websted: www.uzin.dk | 01.2022