



# MAGIC OIL CARE

Vedligeholdelsesprodukt til trægulve, der er behandlede med produkter fra MAGIC OIL serien.

## Beskrivelse:

Vedligeholdelsesprodukt til trægulve, der er behandlede med produkter fra MAGIC OIL serien. Genopfrisker gulvet og giver en gen-olieringseffekt.

## Behandlingstip:

For at forlænge levetiden af olierede parket/trægulve er det vigtigt med en grundig periodisk rengøring og vedligeholdelse. Frekvensen for brug af disse produkter afhænger af hvor hård belastningen på gulvet er.

Henvend dig evt. til din professionelle gulvsliber for mere detaljeret rådgivning.

For mere detaljeret information: Se doorhangers/folder.

## Produktegenskaber / fordele:

MAGIC OIL CARE indeholder ingredienser, der giver en genopfriskede/opfyldende effekt. Denne behandling giver en god vedligeholdelse og langvarig beskyttelse af gulvet.

- Nemt at påføre
- Skridsikkert
- Antistatisk

## Tekniske data:

Emballage:	plastikdunk
Enhedsstørrelse:	0.75 liter og 5 liter
Hyldetid:	ca. 24 måneder, beskyt mod frost.
Forbrug/Vedligeholdelse (1):	ca. 250 ml/5 liter vand eller ufortyndet
Arbejdstemperatur:	18-25 ° C ved 35-65% relativ luftfugtighed
Belastning af gulvet:	Umiddelbart efter tørring
(1) Forbrug kan variere efter træsort og træets tilstand.	

## Overfladeforberedelse:

Fjern snavs og støv ved hjælp af PALLMANN MOPPE, kost eller støvsuger. I tilfælde af meget beskidte overflader, skal der udføres en intensiv grund rengøring.



# MAGIC OIL CARE

## Anvendelse:

1. Start med en grundrengøring med PALLMANN CLEAN.
2. Før brug skal beholderen have stuetemperatur og omrystes grundigt.
3. **Regelmæssig pleje:** Til løbende vedligehold skal ca. 250 ml. PALLMANN MAGIC OIL CARE fortyndes med 5 liter vand. Til grundig vedligehold kan MAGIC OIL CARE anvendes i en stærkere blanding eller ufortyndet. Brug en passende applikator (fnugfri), påfør et fugtigt (ikke vådt) lag i træets længderetning og lad tørre.
4. Efter tørring (ca. 1 time) kan overfladen bruges.
5. Rengør værktøj med rent vand efter brug.
6. Den korrekte vedligeholdelsesrutine findes på doorhangers og i folder, som udleveres af gulvsliberen.

## Vigtige noter:

- Optimale forhold er 18-25°C, fugtighedsgrad på < 65 %. Lave temperaturer og høj fugtighed forlænger hvorimod høje temperaturer og lav fugtighed forkorter tørretiden.
- Hyldetiden på minimum 12 måneder i original emballage såfremt det opbevares i relativt kølige forhold. Sikr at åbnet emballage forsegles og bruges hurtigst muligt. Beskyttes mod frost.
- Ved brug af vores plejeprodukter, især på fabriksfærdige gulve, kan der i sjældne tilfælde opstå ændring i træets udseende. Vi anbefaler derfor først at kontrollere produktet på et prøveområde.
- Stænk og påføringsmærker kan fjernes med ufortyndet PALLMANN CLEAN på en klud eller en hvid poler pads.
- Nyolierede overflader må først behandles med PALLMANN MAGIC OIL CARE efter at de er fuldhærdede.
- Regelmæssig vedligeholdelse med PALLMANN FINISH CARE forbedrer gulvets udseende og øger slidtiden på den forseglede overflade.
- De følgende standarder og publikationer er gældende og særligt anbefalede: DIN 18 356 "Arbejde med parket og klodsetræ".

## Arbejds- og miljøbeskyttelse:

Ikke brandfarlig. Under brug skal du bruge barrierecreme, beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller. Sørg for god udluftning.

Sikkerhedsforskrifter: MAL-Kode: 00-1 (1993) Opbevares utilgængelig for børn.

## Bortskaffelse:

Må ikke udledes i kloakker, vandløb eller deponi. Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med de lokale / officielle direktiver som genanvendelige beholdere. Kassér beholdere med rester og restprodukter som specialaffald, hvis det er nødvendigt.

De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser. Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.

Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: [www.pallmann.net](http://www.pallmann.net), [www.jtrading.dk](http://www.jtrading.dk)